

**ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ**

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Стиролакриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для грунтования снаружи и внутри помещений интенсивно впитывающих оснований: бетон, волокнистоцементные плиты, гипс, известковый песчаник, кирпичные и деревянные поверхности, в т.ч. для помещений с повышенной влажностью под водно-дисперсионные материалы.
<b>СВОЙСТВА</b>	Экологически безопасная. Обладает отличной проникающей способностью, укрепляет рыхлые основания, повышает сцепление последующих отделочных материалов с основанием, снижает расход краски. Морозостойкая.
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой - тщательно отмыть до полного удаления следов побелки.
<b>ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ</b>	Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед нанесением грунтовку тщательно взболтать.
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	Грунтовку можно наносить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч</b>	До степени 3 при температуре (20±2)°C – не более 1ч и относительной влажности не более 80%.
<b>КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ</b>	Грунтовку наносят в 1 слой.
<b>РАСХОД</b>	90-140 г/м <sup>2</sup>
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Теплая вода.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания грунтовки. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ</b>	ТУ 2316-037-54651722-2003
<b>СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>	Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000198.12.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции)

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации.